



MODELO 48RACE-PA

ROSTICERO DE ACERO INOXIDABLE PARA 48 POLLOS TRADICIONALES O 24 TRADICIONALES Y 15 RANCHEROS COMBINADOS O 30 RANCHEROS EN CARGA COMPLETA.*

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

TRANSMISION POR MEDIO DE MOTOR ELECTRICO DE 1/4 H.P.

MONOFASICO 50/60 CICLOS, 1425/1725 RPM.

REDUCTOR DE VELOCIDAD VALMEX, PIÑON, ENGRANE Y FLECHA.

ROTACION DE VARILLAS A BASE DE ENGRANES SATELITES DE ALUMINIO.

SISTEMA DE COCCION DE QUEMADORES DE CAJA Y TUBO NEGRO, CONTROLADO POR CUATRO VALVULAS DE AGUJA.

DISEÑO

EL SISTEMA DE ROTACION CONTINUO DE LA MAQUINA Y EL GIRO DE CADA VARILLA SOBRE SU PROPIO EJE, EXPONEN AL POLLO SIEMPRE DE UNA CARA DISTINTA AL FUEGO, LOGRANDO ASI ROSTIZARLO Y DORARLO UNIFORMEMENTE.

EL FRENTE ABIERTO DEL ROSTICERO PERMITE LA OXIGENACION DEL POLLO, POR LO QUE ESTE SE ESPONJA, MANTIENE SU JUGO Y ADQUIERE VISTA Y SABOR EXCELENTE PARA SU VENTA.

EL SISTEMA DE COCCIÓN UBICADO EN EL AREA SUPERIOR DEL ROSTICERO, CUENTA CON QUEMADORES DE CAJA EN LA PARTE TRASERA Y QUEMADORES TUBULARES AL FRENTE, LOS CUALES SE MANEJAN INDEPENDIEMENTE PARA UN CONTROL PRECISO DE LA TEMPERATURA.

CONSTA DE:

- 6 VARILLA DE 1.105m. |
- 6 QUEMADORES DE CAJA.
- 2 QUEMADORES TUBULARES.
- 12 GANCHOS PARA POLLO.
- LUZ INTERIOR.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACION:

- GAS L.P. O GAS NATURAL.
- REGULADOR DE GAS HARPER 2403-S-4.
- CORRIENTE MONOFASICA 127 V.
- CONSUMO DE GAS LP 5 LITROS POR LOTE DE POLLOS.



MEDIDAS

- ALTO 1.85m
- ANCHO 1.55m
- FONDO 1.00m INCLUYE VISERA.
- PESO 226Kg

*CALCULADO PARA POLLOS CON UN PESO DE 1.200Kg. ESTA CAPACIDAD PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL POLLO UTILIZADO POR EL CLIENTE

Valmex se reserva el derecho de efectuar cambios a estas especificaciones sin previo aviso.



Fabricados por:

Internacional de Rosticeros, S.A. de C.V.

Tochtli 313

Col. Industrial San Antonio

Azcapotzalco, CDMX C.P. 02760

Tel. 555354 9300 y 555353 7438

www.rosticeros.com.mx

Facebook VALMEXROSTICEROSYCOCCINAS

Instagram @Internacionalderosticeros

Tik Tok rosticerosvalmex