



MODELO 64RACE-PA

ROSTICERO DE ACERO INOXIDABLE PARA 64 POLLOS TRADICIONALES O 32 TRADICIONALES Y 20 RANCHEROS COMBINADOS O 40 RANCHEROS EN CARGA COMPLETA.*

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

TRANSMISION POR MEDIO DE MOTOR ELECTRICO DE 1/4 H.P. MONOFASICO 50/60 CICLOS, 1425/1725 RPM.

REDUCTOR DE VELOCIDAD VALMEX, PIÑON, ENGRANE Y FLECHA. ROTACION DE VARILLAS BASADO DE ENGRANES CONSTRUIDO EN ALUMINIO.

SISTEMA DE COCCION DE QUEMADORES, FABRICADOS CON TUBO NEGRO, CONTROLADO POR CUATRO VALVULAS DE AGUJA.

DISEÑO

EL SISTEMA DE ROTACION CONTINUO DE LA MAQUINA Y EL GIRO DE CADA VARILLA SOBRE SU PROPIO EJE, EXPONEN AL POLLO SIEMPRE DE UNA CARA DISTINTA AL FUEGO, LOGRANDO ASI ROSTIZARLO Y DORARLO UNIFORMEMENTE.

EL FRENTE ABIERTO DEL ROSTICERO PERMITE LA OXIGENACION DEL POLLO, POR LO QUE ESTE SE ESPONJA, MANTIENE SU JUGO Y ADQUIERE VISTA Y SABOR EXCELENTE PARA SU VENTA.

EL SISTEMA DE COCCIÓN UBICADO EN EL AREA SUPERIOR DEL ROSTICERO, CUENTA CON QUEMADORES DE CAJA EN LA PARTE TRASERA Y QUEMADORES TUBULARES AL FRENTE, LOS CUALES SE MANEJAN INDEPENDIENTEMENTE PARA UN CONTROL PRECISO DE LA TEMPERATURA.

CONSTA DE:

- 8 VARILLA DE 1.105M.
- 6 QUEMADORES DE CAJA.
- 2 QUEMADORES TUBULARES.
- 16 GANCHOS PARA POLLO.
- LUZ INTERIOR.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACION:

- GAS L.P. O GAS NATURAL.
- REGULADOR DE GAS HARPER 2403-S-4.
- CORRIENTE MONOFASICA 127 V.
- CONSUMO DE GAS LP 5 LITROS POR LOTE DE POLLOS.



MEDIDAS

- ALTO 1.850m
- ANCHO 1.550m
- FONDO 1.000m INCLUYE VISERA
- PESO 251Kg

*CALCULADO PARA POLLOS CON UN PESO DE 1.200Kg. ESTA CAPACIDAD PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL POLLO UTILIZADO POR EL CLIENTE



Fabricados por:

Internacional de Rosticeros, S.A. de C.V.

Tochtli 313

Col. Industrial San Antonio

Azcapotzalco, CDMX C.P. 02760

Tel. 555354 9300 y 555353 7438

www.rosticeros.com.mx

Facebook VALMEXROSTICEROSYCOINAS

Instagram @Internacionalderosticeros

Tik Tok rosticerosvalmex