



MODELO 40RANACE

CAPACIDAD PARA ROSTIZAR 40 POLLOS ESTILO RANCHERO*.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCION.

TRANSMISION POR MEDIO DE MOTOR ELECTRICO DE 1/4 H.P. MONOFASICO 50/60 CICLOS, 1425/1725 RPM, 127 V.

REDUCTOR DE VELOCIDAD VALMEX, PIÑON, ENGRANE Y FLECHA.

ROTACION DE VARILLAS CON CANASTILLAS POR MEDIO DE CADENAS Y CATARINAS.

DISEÑO

SISTEMA DE COCCION DE QUEMADORES TUBULARES Y PARRILAS CON PIEDRA VOLCANICA, CONTROLADO POR CUATRO VALVULA DE AGUJA QUE PERMITEN UN MEJOR APROVECHAMIENTO DEL CALOR.

Y ESCURRIDERA PARA CANALIZAR LAS GRASAS A LA CHAROLA.


POLLOS MONTADOS EN CANASTILLAS QUE GIRAN POR LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR DEL QUEMADOR PARA LOGRAR UNA COCCION UNIFORME.

CONSTA DE:

- 40 CANASTILLAS PARA POLLO ABIERTO
- CHAROLA DE ESCURRIMIENTO
- PUERTAS CON CRISTAL TEMPLADO
- LUZ INTERIOR.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACION:

- GAS L.P. O GAS NATURAL.
- REGULADOR DE GAS HARPER 2403-S-4.
- CORRIENTE MONOFASICA 110 V.
- CONSUMO DE GAS LP 5.8 LITROS POR LOTE DE POLLOS.



MEDIDAS:

- ALTO 2.05 m
- ANCHO 1.69 m
- FONDO 0.79 m
- PESO 360 Kg

*CALCULADO PARA POLLOS CON UN PESO DE 1.200Kg.

ESTA CAPACIDAD PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL POLLO UTILIZADO POR EL CLIENTE

Valmex se reserva el derecho de efectuar cambios a estas especificaciones sin previo aviso.



Fabricados por:

Internacional de Rosticeros, S.A. de C.V.

Tochtli 313

Col. Industrial San Antonio

Azcapotzalco, CDMX C.P. 02760

Tel. 555354 9300 y 555353 7438

www.rosticeros.com.mx

Facebook VALMEXROSTICEROSYCOCCINAS

Instagram @Internacionalderosticeros

Tik Tok rosticerosvalmex