



MODELO 60RANACE

ROSTICERO DE ACERO INOXIDABLE PARA 60 POLLOS RANCHEROS*.

ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN

TRANSMISION POR MEDIO DE MOTOR ELECTRICO DE 1/4 H.P. MONO-FASICO 50/60 CICLOS, 1425/1725 RPM, 127 V.

REDUCTOR DE VELOCIDAD VALMEX, PIÑÓN, ENGRANE Y FLECHA.

ROTACIÓN DE VARILLAS CON CANASTILLAS POR MEDIO DE CADENAS Y CATARINAS.

DISEÑO

EL SISTEMA DE COCCIÓN A BASE DE QUEMADORES TUBULARES CON ROMPE FLAMAS CONTROLADO POR DOS VALVULAS DE AGUJA QUE PERMITEN UN MEJOR APROVECHAMIENTO DEL CALOR Y ESCURRIDERA PARA CANALIZAR LAS GRASAS A LA CHAROLA.

POLLOS MONTADOS EN CANASTILLAS DIAGONALES QUE GIRAN POR LA PARTE FRONTAL Y POSTERIOR DEL QUEMADOR PARA LOGRAR UNA COCCION UNIFORME.

CONSTA DE:

- 60 CANASTILLAS DIAGONALES PARA POLLO ABIERTO
- CHAROLA DE ESCURRIMIENTO
- PUERTAS CON CRISTAL TEMPLADO
- LUZ EXTERIOR.

REQUERIMIENTOS DE INSTALACION:

- GAS L.P. O GAS NATURAL.
- REGULADOR DE GAS HARPER 2403-S-4.
- CORRIENTE MONOFASICA 127 V.

MEDIDAS:

- ALTO 2.12 m
- ANCHO 1.70 m
- FONDO 0.80 m
- PESO 370 Kg

*CALCULADO PARA POLLOS CON UN PESO DE 1.200Kg.

ESTA CAPACIDAD PUEDE VARIAR DE ACUERDO AL TAMAÑO DEL POLLO UTILIZADO POR EL CLIENTE



Valmex se reserva el derecho de efectuar cambios a estas especificaciones sin previo aviso.



Fabricados por:
Internacional de Rosticeros, S.A. de C.V.

Tochtli 313
Col. Industrial San Antonio
Azcapotzalco, CDMX C.P. 02760
Tel. 555354 9300 y 555353 7438

www.rosticeros.com.mx

Facebook VALMEXROSTICEROSYCOCCINAS

Instagram @Internacionalderosticeros

Tik Tok rosticerosvalmex